

LEMİN KUNTA

NUORAKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaavamuuotos koskee tiloja 416-407-3-5, 416-407-3-49 ja 416-407-3-47.

Asemakaavalla muodostuvat RA-ja AO-tonttialueet

Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) _____

Ehdotus nähtävänä (MRA 27 §) _____

Hyväksytty kunnanvaltuustossa _____

Saanut lain voiman _____

Kunnan kaavatunnus: 416-A

Suunnittelija: Antti Hirvikallio, Hirvikallio Consulting, Hirvikalliotie 356, 54500 TAAVETTI, p. 040 8357826
email: hirvikallio.consulting@gmail.com

RANTA-ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET

AO

Erillispientalojen korttelialue

Rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden asunnon erillispientalon sekä saunan ja muita talousrakennuksia lukumäärältään enintään neljä.

RA

Loma-asuntojen korttelialue

Kullekin tontille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen sekä sauna- ja muita talousrakennuksia siten, että talousrakennusten lukumäärä on enintään neljä.



Rakennusala

5

Korttelin numero

1

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

330

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä

I

Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun.

I u 1/2

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Ranta-asemakaavan pohjakartta täyttää alueidenkäyttölain 54 a §:n vaatimukset.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Rakennukset on sijoitettava vähintään 25 m etäisyydelle rantaviivasta. Yli 80 k-m² suuruiset rakennukset on sijoitettava vähintään 30 m etäisyydelle rantaviivasta ja yli 100 k-m² suuruiset rakennukset vähintään 40 m etäisyydelle rantaviivasta. Enintään 30 k-m² suuruinen sauna voidaan sijoittaa vähintään 15 m etäisyydelle rantaviivasta.

Rakennukset on sopeutettava ympäristöönsä sijainnin, mittakaavan, tyylin, materiaalin ja värityksen osalta. Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

Rakentamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää tonttien puustoa ja arvokkaat kasvillisuuden reunavyöhykkeet, merkittävät luonnon kauneusarvot sekä luonnonmuodostumat.

Rakennuksen alapohjan kosteudesta tai vedestä vaurioituvan alimman osan on oltava vähintään keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvakorkeuden (HW/100) tasolla. Tämän lisäksi on huomioitava aaltoiluvara.

Jätevesihuollossa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta nro 157/2017, joka käsittää talousjätevesien käsittelyä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla.

Mitään jätevesiä ei saa päästää puhdistamatta vesistöön. Jätevesien imeyttäminen maaperään pohjavesialueilla on kielletty, maasuodattamoa voidaan yleensä käyttää. Maasuodattamon jälkeen jätevedet tulee johtaa pinta- ja pohjavesien kannalta turvalliseen paikkaan. Rakentamisluvan hakemisen yhteydessä hakijan on esitettävä talousveden hankintaa ja jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma riittävine maaperä- ja korkeusasematietoineen.

Vesikäymälän rakentaminen on kielletty alueella, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä. Kompostikäymälä tai tiivispohjainen kuivakäymälä on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta.

Rakennukset on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilman radonpitoisuus ei ylitä voimassa olevia ohjearvoja. Tarvittaessa rakennukset on varustettava radontorjuntarakentein.

VESI- JA JÄTEHUOLTO

Vesi- ja jätehuolto voidaan hoitaa kiinteistökohtaisesti.

Alueen tonteille rakennetaan omat kaivot tai vesi johdetaan yhteiskaivoista.

Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettuja säädöksiä, talousjätevesiasetuksen määräyksiä ja voimassa olevia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä sekä terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymiä ohjeita. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.

Jätehuollossa on noudatettava jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten säädöksiä.